

带螺纹螺栓的可调节手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料舒适形按钮，为以下一种Ergostyle颜色，亮光饰面。
- 高科技聚合体材料紧固件，手柄突出部分滚花，使得紧固更容易。紧固齿数参见表。
- AISI303不锈钢带螺纹螺栓，平头端，符合UNI表947:ISO4753规定。
- 高科技聚合体材料同轴固定销。AISI302不锈钢回位弹簧。

特别适合由于缺乏空间位置，旋转角受到限制的情况。

要在夹紧过程中进行调整，先要提起手柄，脱开夹紧装置的齿轮，返回到开始位置。松开手柄，回位弹簧自动与齿轮再次啮合。微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧更安全舒适，同时，拇指能自然地放在按钮上。

抗应力(参见第307页说明)。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明按钮的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
235221-C2 ERX.44 SST-p-M6x16-C2
带橙色按钮的可调节手柄。

C 1: RAL 7021 C 2: RAL 2004 C 3: RAL 7035 C 4: RAL 1021 C 5: RAL 5024 C 6: RAL 3000



标准件		主尺寸										安装孔		齿数	重量
代码 ▲	型号 ▲	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d 6g	l	z	g
235221 - 235231 -	ERX.44 SST-p-M6x16 - ERX.44 SST-p-M6x25 -	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M6 M6	16 25	18	14 17
235431 - 235436 - 235441 - 235446 -	ERX.63 SST-p-M8x16 - ERX.63 SST-p-M8x20 - ERX.63 SST-p-M8x25 - ERX.63 SST-p-M8x30 -	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M8 M8 M8 M8	16 20 25 30	20	31 32 33 36
235716 - 235726 - 235736 - 235771 - 235781 - 235786 -	ERX.78 SST-p-M10x20 - ERX.78 SST-p-M10x30 - ERX.78 SST-p-M10x40 - ERX.78 SST-p-M12x30 - ERX.78 SST-p-M12x40 - ERX.78 SST-p-M12x50 -	78	90.5	23	54	58	47	12	44	19	16	M10 M10 M10 M12 M12 M12	20 30 40 30 40 50	24	58 64 67 74 77 79
235901 - 235911 - 235921 - 235941 -	ERX.95 SST-p-M12x30 - ERX.95 SST-p-M12x40 - ERX.95 SST-p-M12x50 - ERX.95 SST-p-M12x70 -	95	109	26.5	64.5	69	54.5	13	53	21.5	18	M12 M12 M12 M12	30 40 50 70	26	87 90 93 98

▲完整的标准件代码和说明需要包括按钮的颜色编号。