

可调节手柄

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料手柄杆本体。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑灰色标准色，亚光磨砂饰面。
- 高科技聚合体材料舒适形按钮，为以下一种Ergostyle颜色，亮光饰面。
- 高科技聚合体材料紧固件，手柄突出部分滚花，使得紧固更容易。紧固齿数参见表。
- AISI302不锈钢插件，铰螺纹孔。
- 高科技聚合体材料同轴固定销。AISI302不锈钢回位弹簧。

特别适合由于缺乏空间位置，旋转角受到限制的情况。

要在夹紧过程中进行调整，先要提起手柄，脱开夹紧装置的齿轮，返回到开始位置。松开手柄，回位弹簧自动与齿轮再次啮合。微微弓形的手柄，端头符合人体工程学要求，使得操作人员握紧时，感觉更安全舒适，同时，拇指能自然地放在按钮上。

抗应力(参见第305页说明)。

订购操作件时，请注明代码和说明，并注明按钮的颜色(参见尺寸表上的颜色说明)。

订购举例：
235016-C2 ERX.44 SST-M6-C2
带橙色按钮的可调节手柄。

- C 1: RAL 7021
- C 2: RAL 2004
- C 3: RAL 7035
- C 4: RAL 1021
- C 5: RAL 5024
- C 6: RAL 3000



标准件		主尺寸										安装孔		齿数	重量
代码 ▲	型号 ▲	R	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l1	d 6H	h	z	g
235101 - 235106 -	ERX.44 SST-M5 - ERX.44 SST-M6 -	44	52	15.5	32.5	36	29.5	6	25	12	11	M5 M6	6 10	18	11 10
235131 - 235136 -	ERX.63 SST-M6 - ERX.63 SST-M8 -	63	73.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	13.5	M6 M8	12 13	20	22 20
235151 - 235156 -	ERX.78 SST-M8 - ERX.78 SST-M10 -	78	90.5	23	54	58	47	12	44	19	16	M8 M10	13 17	24	46 44
235176 -	ERX.95 SST-M12 -	95	109	26.5	64.5	69	54.5	13	53	21.5	18	M12	20	26	52

▲完整的标准件代码和说明需要包括按钮的颜色编号。