

INOX
Stainless
Steel

LV.A-100-SST LV.A-100-AS-SST

ELESA 原创设计

水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
- 黑色标准色，亚光饰面。
- AISI304不锈钢环接带螺纹螺杆。
- LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
- LV.A-AS型：带NBR橡胶70肖氏硬度A的水平调整件，散件供应。特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- AISI304不锈钢螺母(单独订购，参见第512页)。

要单独订购基座和螺杆，参见第512页代码。


水平调整件的散装供应是为了运输和存放的方便，这些部件将分开装箱：所占用的体积小，保护完好，可以防止划伤、灰尘和腐蚀的影响。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。

用AISI304不锈钢加工的金属部件，由于其低含硫量(低于0.030%)使得这些操作件特别适合应用于食品、化工或者制药工业的机械和设备，以及因卫生、气候或者环境因素强制要求，须使用抗腐蚀材料的场合。

10
499

技术性配件



不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		活节	扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	Ø	s	[N]	g	g#
325521	LV.A-100-24-SST-M16x58	329521	LV.A-100-24-AS-SST-M16x58	100	101	104	43	M16	58	24	24	25000	254	308
325525	LV.A-100-24-SST-M16x98	329525	LV.A-100-24-AS-SST-M16x98		141	144		M16	98				306	360
325541	LV.A-100-24-SST-M16x138	329541	LV.A-100-24-AS-SST-M16x138		181	184		M16	138				357	411
325561	LV.A-100-24-SST-M16x158	329561	LV.A-100-24-AS-SST-M16x158		201	204		M16	158				385	439
325625	LV.A-100-24-SST-M20x98	329625	LV.A-100-24-AS-SST-M20x98	100	141	144	43	M20	98	24	24	25000	378	432
325641	LV.A-100-24-SST-M20x138	329641	LV.A-100-24-AS-SST-M20x138		181	184		M20	138				458	512
325661	LV.A-100-24-SST-M20x158	329661	LV.A-100-24-AS-SST-M20x158		201	204		M20	158				498	552
325681	LV.A-100-24-SST-M20x198	329681	LV.A-100-24-AS-SST-M20x198		241	244		M20	198				583	637
325725	LV.A-100-24-SST-M24x98	329725	LV.A-100-24-AS-SST-M24x98	100	141	144	43	M24	98	24	24	25000	478	532
325761	LV.A-100-24-SST-M24x158	329761	LV.A-100-24-AS-SST-M24x158		201	204		M24	158				653	707
325781	LV.A-100-24-SST-M24x198	329781	LV.A-100-24-AS-SST-M24x198		241	244		M24	198				774	828

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下，施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。

为安装了防滑盘的数据。

