

LV.A-125-ACV

LV.A-125-ACV-AS

ELESA 原创设计

水平调整件

- 玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)高科技聚合体材料基座。耐溶剂、机油、油脂以及其他化学溶剂。
 - 黑色标准色，亚光饰面。
 - 抛光镀锌钢环接带螺纹通螺杆。
 - 镀锌钢质螺杆定位螺丝，带垫圈和杯形衬垫。
 - LV.A型：不带防滑盘的水平调整件。
 - LV.A-AS型：带NBR橡胶90肖氏硬度A的水平调整件，散件供应，镀锌钢质盘加固，用两个自攻螺丝紧固。
- 特殊的基座和防滑盘配置确保了装配牢靠，防止在受到强力冲击，或者因底盘粘在地面的情况下，发生分离现象。
- 镀锌钢质螺母(单独订购)。

根据客户要求，并且在订货数量充足的情况下，可以提供AISI304不锈钢螺杆。

水平调整件的散装供应。为了防止由于震动造成脱开，螺杆用螺丝紧固在基座上。

水平调整件下凸缘微微V形滚花，使得不带防滑盘的水平调整件，在使用时能够有非常出色的稳定性，并且容易卡紧，即使在不太平坦的表面上也是如此。



不带防滑盘		带防滑盘		主尺寸				螺杆		扳手	最大静态 载荷*	重量	
代码	型 号	代码	型 号	D	L	L1#	l1	d	l	s	[N]	g	g#
306921 306925	LV.A-125-ACV-M20x136 LV.A-125-ACV-M20x186	310921 310925	LV.A-125-ACV-AS-M20x136 LV.A-125-ACV-AS-M20x186	125	200 250	210 260	64	M20 M20	136 186	24	40000	580 690	830 940
306931 306935	LV.A-125-ACV-M24x136 LV.A-125-ACV-M24x186	310931 310935	LV.A-125-ACV-AS-M24x136 LV.A-125-ACV-AS-M24x186	125	200 250	210 260	64	M24 M24	136 186	24	40000	730 840	980 1090
306941 306945	LV.A-125-ACV-M30x136 LV.A-125-ACV-M30x186	310941 310945	LV.A-125-ACV-AS-M30x136 LV.A-125-ACV-AS-M30x186	125	200 250	210 260	64	M30 M30	136 186	30	40000	940 1030	1190 1280

* “最大静态载荷”是指在某些使用情况下施加在操作件上的载荷值，可能会引起塑料的变形。
为安装了防滑盘的数据。

